

# RUC

Manžeta z kontaktní folie



## Vlastnosti

- Polyesterová textilie odolná proti roztržení
- Paropropustná polyuretanová povrchová úprava
- Jednoduché přetažení přes okenní rám – rychlá montáž
- Úspora času při montáži až 4 minuty na jedno okno\*
- Bez spojů\*\* – absolutně vodotěsné
- Snadno proveditelná vzduchotěsná montáž s vhodnou těsnicí páskou














\*Ve srovnání s tradičními límci ze střešní folie.



\*\*Výjma rozměru S a U, které jsou sešité.

## Technické parametry:

- Vysoce odolná proti ohni B1 podle normy DIN 4102
- Pevnost v tahu je 350 N/5 cm (35 kPa/5 cm) v souladu s normou DIN EN 12311
- Nepropustná, vodotěsná (DIN EN 13111)
- Odolnost v teplotním rozsahu -40 °C až +80 °C
- Hmotnost 190 g/m<sup>2</sup>

## Dostupné rozměry [cm]

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>C2A</b>  | <b>C4A</b>  | <b>F4A</b>  | <b>F6A</b>  | <b>M4A</b>  | <b>M6A</b>  | <b>M8A</b>  | <b>M10A</b>   | <b>P6A</b>  | <b>S6A</b>  | <b>S8A</b>  | <b>U4A</b>  | <b>U8A</b>  |
| 55x78   | 55x98   | 66x98   | 66x118  | 78x98   | 78x118  | 78x140  | 78x160  | 94x118  | 114x118   | 114x140   | 134x98  | 134x140   |



[www.dakea.com](http://www.dakea.com)