

*uvnitř:*

***Univerzální rádce  
pro práci s barvami***

**ETERNAL<sup>®</sup>**  
***vodou ředitelné barvy***

***přehled produktů***

# Univerzální rádce pro práci s barvami

**Doporučený pracovní postup představuje spolehlivý recept, jak dosáhnout kvality a dlouhé životnosti nátěru. Proto číst návod se rozhodně vyplatí.**

**Příprava podkladu** je jednou z nejdůležitějších, přesto nejopomíjenějších fází natírání. Právě zde se nejčastěji chybuje. Proto přípravu podkladu rozhodně nepodceňujte. I když mnohdy zabere více času než samotné natírání. Kvalitní očištění, odstranění zbytků starých nátěrů a následné pečlivé odmaštění je zárukou dokonalé přilnavosti nové barvy.

**Kovové podklady** je třeba zbavit všech korozních zplodin, nejlépe rotačním ocelovým kartáčem a dokonale odmastit, použijte **ETERNAL odmašťovač**, má vyšší účinnost než běžné saponáty a barva na takto odmaštěném povrchu výrazně lépe drží.

Na rzi poškozených místech a podkladech z materiálů vyžadujících ochranu proti rezavění, např. u oceli či litiny, v zájmu jejich dlouhé životnosti, je nutné provést nejprve základní antikoroziní nátěr **ETERNAL antikor akrylátový** nebo použít tzv. samozákladující barvu, která již obsahuje antikoroziní pigmenty a slouží současně i jako vrchní krycí nátěr např. **ETERNAL na kovy**. Za chladného počasí, kdy se výrazně prodlužuje doba zasychání, je vhodné provést nejprve jeden velmi tenký nátěr tak, aby rychleji zaschl.

**Dřevo** je savý podklad, proto ho chraňte do hloubky před dřevokaznými houbami a hmyzem napouštěcím prostředkem **FORTEKRYL napouštědlo**. Dřevo je potřeba před natíráním zbavit všech mastných a voskových skvrn. Pryskyřici vymyjte nitroředidlem. Pro zvýšení přilnavosti mezi podkladem a krycím nátěrem dřeva použijte **ETERNAL na dřevo základní**. Docílíte tím vyplnění pórů, vyrovnání povrchové nerovnosti podkladu, omezení pronikání barevných skvrn z podkladu a zlepšení vlastností výsledné povrchové úpravy.

**Savé podklady** (beton, omítky, vláknocementové a sádkartonové desky) nezapomeňte napenetrovat, doporučujeme **FORTE penetral**. Zpevníte tak podklad a zlepšíte přilnavost následných vrstev nátěrových hmot, lepidel, tmelů, apod. Penetraci aplikujte vždy na suchý podklad, vlhký povrch není vhodný. Penetrujte dokud podklad saje. Přebytkovou penetraci setřete hadrem. Na povrchu se nesmí tvořit lesklý film.

**Beton** musí být před nátěrem vždy suchý, soudržný a vyztužený. Nové a hlazené betony, zejména podlahy, je třeba nejprve otryskat nebo obrousit.



Při volbě nátěrového systému se rozlišuje mezi pohledovým a pochozím povrchem (beton, dřevo, apod.). Stejně tak buďte pozorní, zda je barva vhodná do Vámi zvoleného prostředí (exteriér, interiér).

Nátěrové hmoty nejprve dobře rozmíchejte. Nanášejte je pouze na suchý podklad a dodržujte předepsané rozmezí teplot (nejen vzduchu, ale i samotného povrchu). Není vhodné natírat na přímém slunci. Stejně důležité je respektování technologické přestávky mezi jednotlivými nátěry. Barvy se vyplatí nanášet v předepsaném počtu vrstev, s dodržením celkové doporučené spotřeby. Provedený nátěr chraňte do úplného zaschnutí před atmosférickými vlivy – srážkami, kondenzací vlhkosti.

**Jedině tak budete s výsledkem své práce spokojeni dlouhá léta.**

### **ŘEDÍME VODOU ŘEDITELNÉ BARVY**

Rádi bychom upozornili na **jednu z nejčastějších chyb**, ke které svádí už sám název „vodou ředitelné“ barvy. Je stále mnoho těch, kteří barvu jednoduše dolijí vodou, zamíchají a mají pocit, že tak vlastně získali větší množství barvy, než ve skutečnosti nakoupili. To je asi ten největší mýtus od dob vzniku vodou ředitelných barev.

Pamatujte si, že **vodou ředitelné barvy se neředí!!!** Voda se vždy beze zbytku odpaří a zůstane jen to, co tvoří základ každé barvy, co se nakonec promění v pevný nátěrový film. Tyto složky již musí barva obsahovat a žádná voda je „namnožit“ nemůže.

Nikoho z Vás by jistě nenapadlo natírat čistou vodou. Ve skutečnosti se o to řada nešťastníků snaží tím, že do vodou ředitelné barvy dolévá vodu.

Většina barev se vyrábí tzv. přímo „na stětec“. Tj. abyste otevřeli plechovku, zamíchali barvu a mohli rovnou natírat. Malé množství vody se skutečně do barvy přidat může, ale pouze za účelem jemného dolaďení viskozity např. pro aplikaci stříkáním. Každá přidaná voda zhoršuje kryvost barvy. Abyste nanесли požadovanou vrstvu udávanou výrobcem, povede se vám to naředěnou barvou jen ve více vrstvách. Naředěním si v lepším případě přiděláte práci, v tom horším začne barva pěnít nebo dokonce měnit své primární vlastnosti. Obojí může mít za následek pozdější vznik defektů nátěrového filmu.

# ETERNAL<sup>®</sup> mat akrylátový

různé povrchy  
jednou barvou



**Hedvábně matná, vysoce odolná, vodou ředitelná barva pro nátěry stavebních prvků, střech a konstrukcí, kde podkladovým materiálem je pozinkovaný plech i bez předchozí oxidace, kovy, dřevo, beton, neglazovaná keramika.**

**ETERNAL mat akrylátový** je určen k novým i udržovacím nátěrům pozinkovaného plechu i bez předchozí oxidace, ocelového plechu natřeného základním nátěrem, hliníku (přilnavost nutno předem ověřit), mědi, krytin z neglazované keramiky, nepochozího dřeva a betonu a dalších stavebních materiálů. Svou kvalitou je vhodný také pro použití při průmyslových aplikacích.

Spotřeba: pozink, hliník, pohledový beton 0,28–0,30 kg/m<sup>2</sup>  
dřevo, dřevotřískové desky 0,35–0,40 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 0,7 kg, 5 kg, 10 kg

Tónování: ano

	01		013
	02		014
	03		016
	04		017
	05		018
	06		019
	07		021
	08		022
	09		023
	010		024



nátěrové hmoty » matné » univerzální



# ETERNAL<sup>®</sup> mat *Revital*

k obnovování  
starých nátěrů



Vodou ředitelná barva vhodná k obnovování starých nátěrů nábytku, oken, dveří, zárubní, radiátorů, barevných doplňků interiérů, zahradních staveb, laviček, hraček, konstrukcí dětských hřišť.

**ETERNAL mat Revital** je vodou ředitelná barva pro vnitřní i venkovní použití určená k nátěrům dřeva, kovových podkladů opatřených antikoročním nátěrem, dřevotřískových a dřevotřískových desek, sádkokartonu, pohledového betonu. Vzhledem k velmi dobré přilnavosti na starých syntetických a olejových nátěrech je velmi vhodný pro obnovovací nátěry. Splňuje podmínky evropské normy pro bezpečnost hraček.

Spotřeba: 0,20–0,35 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 0,35 kg, 0,7 kg, 2,8 kg

Tónování: ano

	201		217
	202		218
	205		222
	206		
	207		
	209		
	213		
	214		
	216		



» univerzální  
» matné  
» nátěrové hmoty



# ETERNAL<sup>®</sup>

## lesk akrylátový

lesklé nátěry  
dřeva i kovu



**Vodou ředitelná nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní vrchní lesklé, vysoce odolné nátěry dřeva a ocelových konstrukcí.**

**ETERNAL lesk akrylátový** je určen k vnitřním i venkovním lesklým nátěrům dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových desek, sádkartonu, betonu a kovových podkladů opatřených antikoročním nátěrem. Výborně odolává UV záření a vlivům povětrnosti. Je vhodný pro nátěry okenních a dveřních rámců a těles ústředního topení.

Spotřeba: 0,28–0,33 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 0,7 kg, 5 kg, 10 kg

Tónování: ano

nátěrové hmoty » lesklé » univerzální

	RAL 9003 bílý
	RAL 1015 slonová kost
	RAL 7035 světle šedý
	RAL 1028 žlutý
	RAL 3020 červený
	RAL 5005 tmavě modrý
	RAL 6029 tmavě zelený
	RAL 8017 tmavě hnědý
	RAL 9005 černý



# ETERNAL<sup>®</sup>

## antikor akrylátový

**základ**  
proti rezavění



**Antikorozní nátěrová hmota pro základní nátěry kovových konstrukcí.**

**ETERNAL antikor akrylátový** je určen k ochraně kovových konstrukcí proti korozi jako základní nátěr. Je vhodný i pro smíšené konstrukce, kde je ocel ve spojení s novým neoxidovaným pozinkovaným plechem.

Spotřeba: 0,12–0,16 kg/m<sup>2</sup> (1 vrstva)

Balení: 0,7 kg, 5 kg, 10 kg



červenohnědý

šedý



nátěrové hmoty » ochrana kovů » základní





# ETERNAL<sup>®</sup> NA KOVY

**bezpečně drží  
bez základu**

**ochrana  
proti  
korozi**



Vodou ředitelná samozákladující nátěrová hmota k přímému použití na kovové podklady. Vyznačuje se vysokou adhezí na kovových podkladech a to i na zinku, titan-zinku, lehkých kovech a antikoročních ocelích, dále pak zvýšenou ochranou proti korozi, vysokou odolností UV záření a povětrnostním vlivům.

**ETERNAL na kovy** je určen pro základní i vrchní nátěry kovových konstrukcí, stožárů, vnějších povrchů nádrží, potrubí, plotů, zábradlí, plechové krytiny, trubek, plechů a dalších kovových výrobků z oceli, litiny, zinku, titan-zinku, antikoročních ocelí, hliníku, mědi, mosazi, a to i v prostředí s vyšším korozním zatížením.

Spotřeba: 0,12–0,17 kg/m<sup>2</sup> (1 vrstva)

Balení: 0,7 kg, 5 kg, 10 kg

	401 bílý
	402 světle šedý
	406 zelený
	407 červenohnědý
	410 palisandr
	413 černý
	423 višňový
	441 stříbrný
	442 měděný





# ETERNAL<sup>®</sup>

## ODMAŠŤOVAČ

*koncentrovaná*  
**čistota**



Vodou ředitelný koncentrát pro přípravu velmi účinného nepěnivého odmašťovacího prostředku pro očištění středně znečištěných povrchů a odstraňování ropných i jiných mastnot. Je vhodný pro ruční odmašťování i pro namáčecí vany a strojní zařízení. Neobsahuje hydroxidy.

**ETERNAL odmašťovač** je určen k čištění a odmašťování kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před nátěry vodou ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný pro mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslové čištění skla apod.

Spotřeba: V závislosti na stupni znečištění mastnotou.

Balení: 0,5 kg, 5 kg



nátěrové hmoty » ochrana kovů » speciální



# ETERNAL<sup>®</sup>

## na bazény

na kovové i betonové  
**bazény**



Vodou ředitelná barva určená zejména k povrchové úpravě bazénů, odolná dlouhodobému zatížení vodou a působení přípravků bazénové chemie.

**ETERNAL na bazény** je určen k povrchové úpravě betonových bazénů a okolních betonových ploch, laminátových lodí, zahradních jezírek a sudů. Vzhledem k velmi dobré odolnosti vodě a dobré adhezi k antikoročním nátěrovým hmotám je možné povrchově upravit i kovové bazény, jejichž povrch je opatřen kvalitním antikoročním nátěrem.

Spotřeba: 0,30–0,50 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 1 kg, 5 kg



světle modrý



nátěrové hmoty » bazény » speciální



# ETERNAL<sup>®</sup> na radiátory

**odolává**  
teplotám do 100 °C

**nežloutne**



Vodou ředitelná barva pro vrchní lesklé nátěry těles ústředního topení.

**ETERNAL na radiátory** je speciální vodou ředitelný email pro vrchní nátěry topných těles horkovodního vytápění. Tvoří nežloutnoucí elastické lesklé nátěry velmi dobře odolávající teplotě do 100 °C. Má velmi dobrou kryvost, vynikající rozliv, rychlé zasychání a výbornou přilnavost i na starých syntetických nátěrech. **ETERNAL na radiátory** je vhodný pro nové i obnovovací nátěry.

Spotřeba: 0,28–0,33 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 0,7 kg, 3 kg



0100 - bílý



nátěrové hmoty » ochrana kovů » speciální



# ETERNAL® *na střechy*

*jeden nátěr  
a hotovo*

přidáte  
střeše dalších

**20**  
let



Trvale pružná nátěrová hmota pro ochranné nátěry a drobné opravy vláknocementové, betonové a asfaltové střešní krytiny výrazně prodlužující jejich životnost.

**ETERNAL na střechy** je určen k údržbě střešní krytiny z vláknocementu, betonových a neglazovaných pálených střešních tašek a dřevěných šindelů na střechách se sklonem minimálně 10°. Je vhodný také pro nátěry asfaltových krytin. **ETERNAL na střechy** po zaschnutí vytváří vodotěsný nátěrový film s vysokou přídržností k podkladu, dlouhodobou životností, odolný UV záření a trvale pružný i při nízkých teplotách. Pomocí nátěrové hmoty **ETERNAL na střechy** je možné zakrýt a utěsnit drobné trhlinky v podkladu.

Spotřeba: 0,50–0,55 kg/m<sup>2</sup> (vláknocement, beton, pálené tašky)  
0,50–1,00 kg/m<sup>2</sup> (asfaltové pásy)

Balení: 5 kg, 10 kg

	302 šedý
	306 zelený
	307 červenohnědý
	309 hnědý
	323 višňový



# ETERNAL<sup>®</sup>

## na dřevo základní

*sjednotí podklad  
pro další nátěr*



**Vodou ředitelná nátěrová hmota pro základní nátěry dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých materiálů.**

**ETERNAL na dřevo základní** je určen k základním nátěrům dřevěných výrobků pro interiér i exteriér např. dveře, okna, dále k nátěrům dřevotřískových a dřevovláknitých desek. **ETERNAL na dřevo základní** zvyšuje přilnavost mezi podkladem a vrchním nátěrem, vyplňuje póry a vyrovnává povrchové nerovnosti podkladu, omezuje pronikání barevných skvrn z podkladu a zlepšuje tak vlastnosti výsledné povrchové úpravy.

Spotřeba: 0,10–0,20 kg/m<sup>2</sup> (1 vrstva)

Balení: 0,7 kg, 5 kg



bílý



nátěrové hmoty » ochrana dřeva » krycí



# ETERNAL<sup>®</sup>

## stabil

protiskluzná  
úprava

Vhodný  
do  
garáže



**Vodou ředitelná nátěrová hmota s hydroizolačními vlastnostmi k povrchové úpravě betonových ploch.**

**ETERNAL stabil** je určen k povrchové úpravě betonových ploch, betonových dlaždic, betonové zámkové dlažby, betonových podlah balkonů, teras, chodníků, garáží, sklepů, skladů. Konečný nátěr má matný vzhled, protiskluzovou úpravu, velmi dobrou odolnost oděru, dobrou adhezi na betonových podkladech, hydroizolační vlastnosti a velmi dobrou odolnost na povětrnosti. Povrchy opatřené nátěrem **ETERNAL stabil** umožňují snazší údržbu betonových ploch.

Spotřeba: 0,40–0,50 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg

	bílý
	světle šedý
	šedý
	zelený



# ETERNAL<sup>®</sup>

## epoxy stabil

*odolný nátěr  
na podlahy*



Dvousložkový vodou ředitelný epoxidový email na vysoce odolné nátěry betonových podlah pro vnitřní použití s velmi dobrou odolností oděru, vodě, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, zředěným kyselinám i zásadám a asanačním roztokům.

**ETERNAL epoxy stabil** je určený k povrchové úpravě betonových podlah ve sklepech, garážích, dílnách, prodejnách, skladištích, výstavních prostorech. Je vhodný k povrchové úpravě vnitřních betonových povrchů, vápenocementových a cementových omítek, dřeva, dřevotřískových, dřevotřískových a sádkartonových desek. Je možné jej použít i k vnitřním nátěrům kovových povrchů opatřených antikoroziními nátěry.

Spotřeba: 0,40–0,50 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 10 kg (5 + 5 kg)

Tónování: ano



světle šedý



podlahové nátěry » ochrana betonu » interér





# ETERNAL<sup>®</sup>

## na beton KOMFORT

penetrace, **barva**,  
stěrková hmota

**3v1**



Dvousložkový epoxidový matný email s možností aplikace na čerstvý beton.

**ETERNAL na beton KOMFORT** je multifunkční hmota k použití jako penetrace, nátěrová hmota, samonivelační podlahovina. Je určen k vnitřním povrchovým úpravám betonových podlah sklepů, garáží, dílen, prodejen, skladišť, výstavních prostor a dalších.

Nátěry vykazují velmi dobrou odolnost oděru, vodě, horkým pneumatikám, chemickým rozmrazovacím látkám, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, zředěným kyselinám, zásadám a asanačním roztokům. Má vysokou paropropustnost, proto jej lze použít i na čerstvý beton (zrání cca 7 dní). **ETERNAL na beton KOMFORT** je možné po dokonalém promíchání se sypkou složkou **ETERNAL křemičité plnivo** použít jako samonivelační stěrku.

Spotřeba: nátěr 0,15–0,20 kg/m<sup>2</sup> (1 vrstva)  
samoniv. stěrka 1,3 (barva) + 1,3 (plnivo) kg/m<sup>2</sup>/1 mm tl.

Balení: 4,8 kg (4 + 0,8 kg)



šedý



# FORTE<sup>®</sup> penetral

speciální hloubková  
**penetrace**



**Speciální penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro zpevnění podkladu a zvýšení přilnavosti následně aplikovaných disperzních nátěrových hmot a stěrkových izolací.**

**FORTE penetral** se používá pro penetraci betonu, omítek, vláknocementových a sádkartonových desek, pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných vrstev tmelů, lepidel příp. nátěrových hmot. **FORTE penetral** není vhodný na vlhké podklady.

Spotřeba: 0,15–0,20 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 1 kg, 5 kg, 10 kg



bezbarvý



penetrace » pod nátěrové hmoty » savé povrchy



# ETERNAL<sup>®</sup>

## univerzální penetrace

zpevňuje **podklad**,  
sjednocuje **nasákavost**

penetrace » pod nátěrové hmoty » univerzální

Penetrace pod všechny druhy disperzních malířských a fasádních barev zvyšující jejich přilnavost.

**ETERNAL univerzální penetrace** se používá pro penetraci savých podkladů, jakými jsou pohledový beton, minerální nebo sádrové omítky a sádkartonové desky pod běžné druhy disperzních nátěrových hmot, tmelů a lepidel. **ETERNAL univerzální penetrace** doporučujeme pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných vrstev termoizolační hmoty **ETERNAL IN Thermo**, disperzních malířských barev **ETERNAL IN** a **ETERNAL IN plus**. **ETERNAL univerzální penetrace** není vhodná na vlhké podklady.

Spotřeba: 0,10–0,20 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 3 kg, 5 kg



bezbarvý



# ETERNAL<sup>®</sup> IN

vysoce **kryvý,**  
**otěruvzdorný** nátěr



## Interiérová disperzní malířská barva s exkluzivní bělostí.

**ETERNAL IN** je vodou ředitelná, zářivě bílá, příjemně parfemovaná interiérová barva, vyznačující se vysokou kryvostí a velmi příjemnými aplikačními vlastnostmi.

Díky své vysoké paropropustnosti a odolnosti vůči otěru za sucha je předurčená k povrchovým úpravám stěn interiérů ze sádkkartonu, minerálních, sádrových, akrylátových omítek, betonu (panelů i monolitů), povrchů z vláknocementových, sádrovláknitých a dřevotřískových desek, tapet k tomu určených a jiných savých podkladů. Je vhodná také pro aplikaci na sanační omítky.

Spotřeba: 0,20–0,30 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 6 kg, 12 kg, 18 kg, 40 kg



bílý



interiérové barvy » malířské nátěry » zářivě bílé



# ETERNAL<sup>®</sup>

## IN plus

**otěruvzdorný,  
tónovatelný**



**Prémiová disperzní malířská barva s možností jejího dalšího tónování.**

**ETERNAL IN plus** je moderní tónovatelná interiérová barva s vysokou kryvostí. Je parfemovaná lehkou svěží vůní. Vytváří bílé nátěry s velmi dobrou odolností oděru za sucha i mokra, propustné pro vodní páru. Je určená k povrchovým úpravám stěn interiérů ze sádkokartonu, minerálních nebo akrylátových omítek, betonových, vláknocementových a dřevotřískových povrchů i jiných savých podkladů. Díky svým vlastnostem je zvláště vhodná pro nátěry interiérů veřejných budov, nemocnic, restaurací, čekáren. Nátěr je snadno udržovatelný.

Spotřeba: 0,20–0,30 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Tónování: ano

Interiérové barvy » malířské nátěry » tónovatelné



bílý



# ETERNAL<sup>®</sup>

## IN Thermo

...a teplo  
Vám neuteče



**Interiérová nátěrová hmota s tepelně izolačními vlastnostmi.**

**ETERNAL IN Thermo** je určen k povrchové úpravě stěn interiérů z jádrových, minerálních nebo akrylátových omítek a betonových panelů. Nátěr zvyšuje povrchovou teplotu chladných stěn a tím zabraňuje jejich vlhnutí vlivem kondenzace vzdušné vlhkosti. Zabraňuje prostupu chladu ze stěn, vzniku plísní, eliminuje projevy tepelných mostů. a zvyšuje tepelnou pohodu v místnosti.

Spotřeba: 0,30–0,40 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 4 kg

Tónování: ano



bílý



interiérové barvy » termoizolační nátěry » speciální



# ETERNAL<sup>®</sup>

## IN stop

skvrny  
nemají šanci



**Izolační interiérová nátěrová hmota zabraňující průniku skvrn z podkladu.**

**ETERNAL IN stop** se používá k základním nátěrům, které blokují průnik dehtových skvrn na stěnách silně zakouřených místností do nové malby. Izoluje pozůstatky starých válečkových maleb, rzi, mastnoty a sazí, skvrny po zatékání a skvrny vystupující ze dřeva, dřevotřískových desek a sádrokartonů, před nátěry disperzními barvami.

Spotřeba: 0,20–0,30 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 1 kg, 5 kg



bílý





# SANATHERM<sup>®</sup>

## odstraňovač plísni

likviduje plísně  
**nadlouho**



**Přípravek pro likvidaci plísní, hub, řas, mechů a lišejníků.**

**SANATHERM odstraňovač plísní** je širokospektrální likvidační prostředek vysoce účinný proti houbám, plísním, řasám, mechům a lišejníkům napadajícím zdivo. Je určen k likvidaci biotického napadení zdiva, střešní krytiny a jiných stavebních povrchů. Je účinný i u povrchového napadení dřeva.

Spotřeba: 0,10–0,20 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 0,5 kg, 5 kg



odstranění plísní

» speciální

» fasádní barvy



# ETERNAL<sup>®</sup>

## elast

k překrytí **trhlin**,  
odolnost **solím**



**Speciální pružná akrylátová barva odolná chemickým rozmrazovacím látkám určená na protikarbonatační nátěry betonu a fasád s pavučinovými trhlkami.**

**ETERNAL elast** je určen k provádění ochranných protikorozních a protikarbonatačních nátěrů betonových a železobetonových konstrukcí včetně konstrukcí silničních staveb. Doporučuje se k sanaci obvodových plášťů budov a konstrukcí narušených povrchovými trhlkami. A díky pružnosti a odolnosti chemickým rozmrazovacím látkám, CO<sub>2</sub> a SO<sub>2</sub> k ochraně silničních staveb před dopady posypových solí a před karbonatací betonu.

Spotřeba: protikarbonatační nátěry: 0,40 kg/m<sup>2</sup>  
podklady s trhlkami: 0,40–0,90 kg/m<sup>2</sup>  
k přemostění trhlin: 0,2 mm – 2 x 0,20 kg/m<sup>2</sup>  
0,3 mm – 2 x 0,30 kg/m<sup>2</sup>  
0,5 mm – 3 x 0,30 kg/m<sup>2</sup>

Balení: 10 kg  
Tónování: ano



bílý



fasádní barvy » speciální » elastické



# ETERNAL<sup>®</sup>

## rop-izol

*zabrání  
kontaminaci*

ODOLÁVÁ  
ROPNÝM  
PRODUKTŮM



**Vodou ředitelná otěruvzdorná nátěrová hmota pro ochranu betonu a betonových podlah s izolačními vlastnostmi, dočasně odolávající ropným produktům a některým chemikáliím a vysokým difúzním odporem pro CO<sub>2</sub> a SO<sub>2</sub>.**

**ETERNAL rop-izol** je nátěrová hmota určená k vnitřním a venkovním nátěrům betonových podkladů, cementové mazaniny, příp. vápenocementových omítek. Slouží jako izolační nátěr ploch, kterým hrozí nebezpečí kontaminace ropnými produkty a některými chemikáliemi. Odolává působení zředěných kyselin a zásad, petroleji, motorové naftě, topnému oleji, mazacím olejům, benzínu, čistícím prostředkům. Je vhodný pro povrchovou úpravu betonových podlah garáží, dílen, skladů.

Spotřeba:

0,40–0,50 kg/m<sup>2</sup> beton vnitřní

0,50–0,80 kg/m<sup>2</sup> beton venkovní

1,00–1,20 kg/m<sup>2</sup> zachytné jímky

Balení: 10 kg



šedý



podlahové nátěry » ochrana betonu » speciální



The logo consists of the word "fortekryl" in a white, lowercase, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). It is set against a background of a wooden plaque with a natural wood grain pattern. The entire image is set against a background of a large tree trunk and green foliage.

fortekryl®

Dokonalá  
ochrana  
dřeva  
existuje!





Nová řada kvalitních  
lazar a laků na dřevo

[www.fortekryl.cz](http://www.fortekryl.cz)

k přírodě  
s respektem

A stylized green leaf logo consisting of three leaves pointing upwards and to the right.





## **AUSTIS a.s.**

*K Austisu 680  
154 00 Praha 5 - Slivenec  
tel.: 251 099 111  
e-mail: austis@austis.cz*

***www.barvy-eternal.cz  
www.naterynastrechy.cz***

*© AUSTIS 2013  
vydání březen 2013*



*koupí našich barev šetříte přírodu*