



DELTA[®]-parotěsné a vzduchotěsné vrstvy

**Spolehlivá ochrana tepelné izolace
z interiéru – výrazně snižují spotřebu
energie**


PREMIUM

■ Systémová
řešení pro
střechy a
fasády

■ Novostavby /
Obytná
podkroví

■ Rekonstrukce /
Sanace
z vnější strany


DELTA[®]- REFLEX PLUS/ DELTA[®]-REFLEX



Parotěsná zábrana šetřící energii složená ze 4 vrstev, pro šikmé střechy, stěny, lehké ploché střechy.

- 100 % zábrana proti pronikání vzduchu a vodní páry
- zvyšuje až o 10 % účinnost tepelné izolace
- až 50 % odraz sálavého tepla
- až o 99 % snižuje zatížení elektromagnetickým zářením
- DELTA[®]-REFLEX PLUS s integrovaným samolepicím okrajem pro rychlou vzduchotěsnou pokládku

DELTA[®]-DAWI-GP




Pevná nevyztužená parotěsná zábrana pro šikmé střechy, stěny i lehké ploché střechy.

- univerzální zábrana proti pronikání vodní páry
- mimořádně účinná díky vysoké hodnotě r_d
- k dodání v šíři 2 / 3 / 3,5 a 4 m
- pro větrané i nevětrané konstrukce
- rychlá a cenově výhodná pokládka
- pokládá se souběžně nebo kolmo na krokve

Požární vlastnosti	Třída E, EN 13501-1 těžce hořlavá B 1
Pevnost	ca. 450/400 N/5 cm
Hodnota r_d	ca. 150 m
Teplotní odolnost	- 40 °C až + 80 °C
Hmotnost	ca. 180 g/m ²
Hmotnost role	ca. 13,5 kg
Rozměr role	50 m x 1,50 m 25 m x 3 m

Požární vlastnosti	Třída E, EN 13501-1
Hodnota r_d	ca. 100 m
Teplotní odolnost	- 40 °C až + 80 °C
Hmotnost	ca. 180 g/m ²
Hmotnost role	ca. 18/27 /31,5 kg
Rozměr role	25 m x 4 m 50 m x 2 m 50 m x 3 m 50 m x 3,5 m


DELTA®-LUXX



Vzduchotěsná zábrana a parobrzda pro dvouplášťové i tříplášťové konstrukce.

- umožňuje konstrukci „dýchat“
- zajišťuje rychlé vyschnutí zabudované vlhkosti
- brání proudění vzduchu konstrukcí a snižuje tak spotřebu energie
- zajišťuje vyvážené a příjemné vnitřní klima

DELTA®-FOL WS 40






Parotěsná zábrana pro dvouplášťové i tříplášťové konstrukce.

- speciální parotěsné povrstvení pro spolehlivé bránění průniku vnitřního vlhkého vzduchu
- lze použít u dvouplášťových i tříplášťových střech (s délkou krokví do 10 m)
- brání proudění vzduchu konstrukcí a snižuje tak spotřebu energie

Požární vlastnosti	Třída E, EN 13501-1
Pevnost	ca. 140/110 N/5 cm
Hodnota r_d	ca. 2 m
Teplotní odolnost	- 40 °C až + 80 °C
Hmotnost	ca. 150 g/m ²
Hmotnost role	ca. 10,5 kg
Rozměr role	50 m x 1,50 m

Požární vlastnosti	Třída E, EN 13501-1
Pevnost	ca. 120/100 N/5 cm
Hodnota r_d	ca. 40 m
Teplotní odolnost	- 40 °C až + 80 °C
Hmotnost	ca. 170 g/m ²
Hmotnost role	ca. 10,5 kg
Rozměr role	50 m x 1,50 m

DELTA®-NOVAFLEXX DELTA®-S_d-FLEXX DELTA®-FOL PVG PLUS



Inovativní vzducho-a parotěsná zábrana pro sanaci všech typů střešních konstrukcí.

- ideální sanační parobrzda pro rekonstrukce přeložením střechy z vnější strany
- reaguje na změny vzdušné vlhkosti
- proměnná hodnota S_d od 5 m do 0,2 m
- se zabudovaným vlhkostním senzorem
- umožňuje prostup vodní páry na horní hraně krokví
- DELTA®-NOVAFLEXX 50 m x 1,50 m
- DELTA®-S_d-FLEXX 50 m x 1,50 m a 100 m x 1,50 m

Ideální parobrzda pod nadkro-kevní tepelně izolační systémy

- je složena ze tří vrstev
- integrováný samolepicí lepicí okraj po obou stranách pásu
- je vodotěsná a spolehlivě chrání před zavátým sněhem, deštěm, větrem a prachem
- zajišťuje vysokou mechanickou odolnost při práci a pohybu na střeše
- v kombinaci s DELTA®-MAXX POLAR Nadkroekvními komponenty zastává funkci parotěsné zábrany

Požární vlastnosti	Třída E, EN 13501-1 těžce hořlavá B 1
Pevnost, NOVA. S _d -FLEXX	ca. 150/130 N/5 cm ca. 130/125 N/5 cm
Hodnota r_d	ca. 5 m v suchém, ca. 0,2 m ve vlhkém prostředí
Teplotní odolnost	- 40 °C až + 80 °C
Hmotnost, NOVA. S _d -FLEXX	ca. 90 g/m ² ca. 60 g/m ²
Hmotnost role Sd-FLEXX	ca. 6,8 kg (NOVAFLEXX) ca. 4,5 kg/ca. 9 kg

Požární vlastnosti	Třída E, EN 13501-1 těžce hořlavá B 1
Pevnost	ca. 270/200 N/5 cm
Hodnota r_d	ca. 3 m
Teplotní odolnost	- 40 °C až + 80 °C
Hmotnost	ca. 210 g/m ²
Hmotnost role	ca. 16 kg
Rozměr role	50 m x 1,50 m

Co kde lepší?

DELTA®-Lepidlo DELTA®-Fólie	DELTA®- MULTI-BAND	DELTA®- KOM-BAND	DELTA®-TIXX	DELTA®-THAN	DELTA®- FLEXX-BAND	DELTA®-LIQUIXX
DELTA®-REFLEX PLUS DELTA®-REFLEX	○	●	●	-	▲	▲
DELTA®-LUXX	●	●	●	-	▲	-
DELTA®-FOL WS 40	●	●	●	-	▲	-
DELTA®-NOVAFLEXX	●	●	●	●	▲	▲
DELTA®-S _d -FLEXX	●	●	●	●	▲	▲
DELTA®-DAWI GP	●	●	●	-	▲	▲
DELTA®-FOL PVG PLUS	●	●	-	●	▲	-

● doporučujeme

○ alternativně

▲ pro detaily

- nedoporučujeme

DELTA®-parotěsné a vzduchotěsné vrstvy: a jste v suchu!

Parotěsné zábrany DELTA® mohou být použity v tříplášťových či dvouplášťových šikmých střeších a v konstrukcích stěn, případně lehkých plochých střeších. V kombinacích s pojistnými hydroizolacemi DELTA® může každý vybrat podle konkrétní situace správnou skladbu, která bude z interiéru chráněna před vlhkem a příčným prouděním vzduchu a získá tak energeticky úspornou konstrukci!

Příslušenství šité na míru: DELTA®-Těsnicí program!

Rozhodující pro správnou funkci střešní / stěnové konstrukce je vedle odborné pokládky také lepení a těsnění – slepování přesahů, napojování pásů, napojení na podlahu / stěnu /, střešní okna a prostupy (komín, odvětrání) vyžadují zvláštní pozornost. Lepidla a těsnicí pásy DELTA® nabízejí pro každou situaci správné řešení.

Perfektní systém pro bezvadnou střechu: DELTA®!

DELTA®



Dörken s.r.o.
Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice
Tel.: 261 221 576, 261 005 200
Fax.: 261 223 725
dorken@dorken.cz
www.dorken.cz

Člen skupiny Dörken

