


RAL 9005
RAL 9002
RAL 8015
RAL 8012
RAL 7016
RAL 6005
RAL 3016
RAL 3012


SupaVent 250 Nová generace ventilačních turbín s průměrem sacího hrdla 250mm, která je vyrobena z odolného probarveného plastu s UV stabilizací. Je robustní a přitom lehké konstrukce, vysoce stabilní proti bočnímu nárazovému větru. Hladký a bezproblémový chod turbíny zajišťují nerezová ložiska. Speciální design pro rodinné domy. Použití: větrání, účinné snižování tepelné zátěže a odstranění vlhkosti z půd a obytných prostor rodinných domů, bytů, garáží, kotelen, malých skladů, prodejen, restaurací, sklepů,...

Produkt je dodáván v osmi barevných provedeních, s širokou nabídkou příslušenství – regulační prvky, potrubí, sací mřížky, ... Součástí základního setu je stavitelné hrdlo s čtveratou základnou pro snadnou instalaci. Možnost dodání samostatné hlavice.



SupaVent 250

Materiál (základna, stavitelné koleno)	námořní hliník	Rozměry základny
Turbína	polymer barevný, UV stabilizace	500 mm x 500 mm x 0,7mm
Vnější průměr turbíny	329 mm	Průměr stavitelného kolena
Průměr nasávacího otvoru turbíny	250 mm	255 mm
Výška turbíny	239 mm	Výška stavitelného kolena
Barevné provedení	8 barev	169 mm
Váha turbíny	895 gr.	Stavitelnost kolena
Záruka	5 let	plynulá, 0 – 45 stupňů
Testováno na rychlost větru	205,2 km/h (57m/s)	Celková výška sestavy
Sací výkon		392 mm
rychlost větru (km/hod)	množství odsátého vzduchu (m3/hod)	Váha kompletu – turbína, hrdlo, základna
3	96	? kg
6	314	Ložiska NSK SS608Z
8	352	NSK Stainless steel, zapouzdřená 2 ks
10	453	